

# СЕМ40.00-220V-DC



## Особенности

Артикул	004647201
Наименование	СЕМ40.00-220V-DC
Вес	.54
Группа	Контакторы силовые СЕМ, тепловые реле и аксессуары
Назначение	Контакторы для защиты двигателей
I (AC1) (A)	60
I (AC3 400V) (A)	40
P (AC3 kW) (kW)	18,5
АС Напряжение катушки ус (V)	220
Количество полюсов	2
Серия	СЕМ Контактор

Веб-страница продукта

## Другая документация



Технические данные  
3D Model



## ETIM международная спецификация

Модульное исполнение	false
Номинальная коммутируемая мощность при АС-3, 400 В	18,5kW
Количество нормально разомкнутых (НО) силовых контактов	3
Количество нормально замкнутых (НЗ) силовых контактов	
Количество вспомогательных нормально разомкнутых (НО) контактов	0
Количество вспомогательных нормально замкнутых (НЗ) контактов	0
Количество полюсов	2
Номинальный рабочий ток Ie при АС-3, 400 В	40А
Номинальный ток Ie при АС-1, 400 В	60А
Номинальное напряжение питания цепи управления Us АС 50 Гц	V
Номинальное напряжение питания цепи управления Us АС 60 Гц	V
Номинальное напряжение питания цепи управления Us постоянного тока/DC	220V
Диапазон рабочего тока Ie при АС-1	60

Тип подключения силовой электрической цепи	Frame clamp
Номинальная коммутируемая мощность при AC-3, 230 В	18,5
Тип напряжения управления	Постоянный ток (DC)
Номинальный рабочий ток I <sub>e</sub> при AC-4, 400 В	A
Номинальная мощность при AC-4, 400 V	kW

## Схема подключения

