

Технические характеристики продукта

Характеристики

33683

замедлитель Rr для MN регулируемый,
380...480 В пост/пер.тока 50/60 Гц



Основные характеристики

Краткое название устройства	Блок задержки расцепителя MN
Тип устройства или его аксессуаров	Дополнительная задержка времени
Область применения	Управление
Совместимость серий продукта	Masterpact - Masterpact NW Masterpact - Masterpact NT Compact - Compact NSX Compact - Compact NS630b...1600 Compact - Compact NS1600b...3200
Тип предложения	C4 C5
Тип расцепителя напряжения	Мгновенное
Напряжение цепи управления	380...480 V пер./пост. тока 50/60 Hz

Дополнительные характеристики

Длительность импульса	200 мс
Time delay range	0.5...3 с
Пороговое напряжение срабатывания	0,35...0,7 Un - во время отключен время 0,85 Un - во время включен время
Подача напряжения удержания	4,5 VA
Подаваемая пусковая мощность	200 VA
Время выполнения команды выключателем	0.5 с 0.9 с 1.5 с 3 с
Категория: аксессуар/отдельная деталь	Запасная часть Compact NS630b...1600 Запасная часть Compact NS1600b...3200

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки 18 месяцев
--------	--