

Модуль для контактов - HC-A 16-ESTC-32 - 1677076

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Штекерная вставка HEAVYCON, серия A16, 16-полюсная, подключение обжимом, пронумерована цифрами 17-32

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	10 stk
GTIN	 4 017918 129699
GTIN	4017918129699
Вес/шт. (без упаковки)	40,890 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Общие сведения

Указание	для корпуса HC-D25 / HC-D 50, обжимной контакт CK2,5-ED (обжимные контакты не входят в комплект поставки)
	Обслуживание разъемных соединений можно выполнять только после отключения нагрузки и питания.
Способ подключения	Обжим
Степень загрязнения	3
Категория перенапряжения	III
Полюсов	16+PE
Циклы установки	≥ 500
Размер	D25
Нумерация контактов	17 - 32
Сечение проводников	0,14 мм² ... 4 мм² (относится к гибким проводникам)
Сечение AWG	20 ... 12
Длина зачищенной части одной жилы	8 мм
Указания по монтажу	Использование по назначению предусматривает встраивание в корпус со степенью защиты IP54 или выше

Модуль для контактов - HC-A 16-ESTC-32 - 1677076

Технические данные

Условия окружающей среды

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-40 °C ... 125 °C (С учетом нагрева контактов)
---	--

Данные о материале

Материал, контакт	Медный сплав
Материал, контактная поверхность	серебро (или золото)
Материал, держатель контакта	РА

Электрические характеристики

Расчетное напряжение (III/3)	250 В
Расчетное импульсное напряжение	4 кВ
Расчетный ток	16 А

Стандарты и предписания

Подключение согласно стандарту	CSA
Строительные нормы и правила и методика проведения испытания	DIN VDE 0627/86
	DIN VDE 0110/02.79
	DIN VDE 0110-1/04.97
	МЭК 60664-1, DIN МЭК 60512
	МЭК 60352
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-e
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

UL Recognized / CSA / UL Recognized / cUL Recognized / EAC

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

Модуль для контактов - HC-A 16-ESTC-32 - 1677076

Сертификаты

UL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 118976
Номинальное напряжение UN		600 В	

CSA		http://www.csagroup.org/services-industries/product-listing/	212533
Номинальное напряжение UN		600 В	
Номинальный ток IN		10 А	
мм²/AWG/kcmil		20-13	

UL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 118976
мм²/AWG/kcmil		20-13	

cUL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 118976
Номинальное напряжение UN		600 В	

EAC		RU C- DE.AI30.B.01102	
-----	---	--------------------------	--