

Корпус - HC-B 16-SMLD-67/M2PG21 - 1771697

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Приборный корпус с одной защелкой, высота 67 мм, с резьбовым соединением, 2x Pg21, с защитной крышкой

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	10 stk
GTIN	 4 017918 036416
GTIN	4017918036416
Вес/шт. (без упаковки)	416,600 GRM

Технические данные

Размеры

Высота	67 мм
Ширина	57 мм
Длина	117 мм
Раствор ключа - накидная гайка	28 мм
Наружный диаметр кабеля	10 мм ... 19 мм (Провод 1)
	10 мм ... 19 мм (Провод 2)

Окружающие условия

Степень защиты корпуса (IP)	IP65 (в смонтированном состоянии)
	IP54 (с закрытой защитной крышкой)
Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-40 °C ... 125 °C

Общие сведения

Указание	для контактных вставок HC-B16, BB32, BBB40, D40, DD72, HS6, M, K
Размер	B16
Тип корпуса	Приборный корпус
Тип фиксатора	с одной защелкой
Количество подключаемых кабелей	2

Корпус - HC-B 16-SMLD-67/M2PG21 - 1771697

Технические данные

Общие сведения

Кабельный отвод	боковое
Резьбовые элементы	c
Тип резьбового соединения	2x Pg21
Защитная крышка	да
Материал корпуса	Алюминиевое литье под давл.
Материал поверхность корпуса	Порошковое покрытие, серый
Материал, уплотнение	NBR
Материал резьбового соединения	латунь, никелированный
Материал кабельного сальника	NBR
Материал крепления	Нержавеющая сталь, крепление: PA
Материал корпуса ручки, крепления	PA
Материал, защитная крышка	PA

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-е
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

EAC

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

EAC		RU C- DE.AI30.B.01102
-----	---	--------------------------