

## Соединитель для датчика/исполнительного устройства - SACC-M 8FS-4QO-0,5-VA - 1426316

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)



Соединитель для датчика/исполнительного устройства, 4-полюсн., Гнездо прямое M8, А-кодирование, Клеммы с ножевыми контактами, материал накатанной гайки: Нержавеющая сталь 1.4305, наружный диаметр кабеля 2,5 мм ... 5 мм

### Преимущества для Вас

- ✓ Безопасное применение в полевых условиях благодаря высоким классам защиты
- ✓ Гибкость: разъемы для сборки на месте
- ✓ Срезное клеммное соединение: инновационная и быстрая технология сборки без снятия изоляции с отдельных жил

RoHS

### Коммерческие данные

|                        |                                                                                                         |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Упаковочная единица    | 1 stk                                                                                                   |
| GTIN                   | <br>4 055626 457666 |
| GTIN                   | 4055626457666                                                                                           |
| Вес/шт. (без упаковки) | 6,700 GRM                                                                                               |

### Технические данные

#### Размеры

|                                 |                         |
|---------------------------------|-------------------------|
| Наружный диаметр                | 2,5 мм ... 5 мм ±0,2 мм |
| Длина зачищенной части оболочки | 40 мм                   |

#### Окружающие условия

|                                                 |                                    |
|-------------------------------------------------|------------------------------------|
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -25 °C ... 80 °C (вилка / розетка) |
| Степень защиты                                  | IP65                               |
|                                                 | IP67                               |
|                                                 | IP69K                              |

#### Общие сведения

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Расчетный ток при 40 °C | 4 A     |
| Расчетное напряжение    | 30 В AC |

# Соединитель для датчика/исполнительного устройства - SACC-M 8FS-4QO-0,5-VA - 1426316

## Технические данные

### Общие сведения

|                                                                                  |                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|                                                                                  | 30 В DC                                      |
| Полюсов                                                                          | 4                                            |
| Цвет области ручки                                                               | черный                                       |
| Сопротивление изоляции                                                           | $\geq 100 \text{ M}\Omega$                   |
| Кодирование                                                                      | A - стандарт                                 |
| Стандарты/нормативные документы                                                  | Разъем M8 МЭК 61076-2-104                    |
| Индикатор состояния                                                              | Нет                                          |
| Категория перенапряжения                                                         | II                                           |
| Степень загрязнения                                                              | 3                                            |
| Тип подключения                                                                  | Клеммы с ножевыми контактами                 |
| Сечение провода                                                                  | 0,25 мм <sup>2</sup> ... 0,5 мм <sup>2</sup> |
| Сечение проводника AWG                                                           | 24 ... 20                                    |
| Диаметр проводника вкл. изоляцию                                                 | 1,1 мм ... 1,55 мм                           |
| Частота подключения проводников одинакового сечения                              | 10                                           |
| Изоляционный материал жилы                                                       | ПВХ / РЕ / РР / Резина                       |
| Конструкция гибкого проводника согласно VDE 0295 / минимальный диаметр проволоки | Классы 2 - 6                                 |
| Циклы установки                                                                  | $\geq 100$                                   |
| Момент затяжки                                                                   | 0,6 Нм (Контргайка)                          |
|                                                                                  | 0,2 Нм (Продольная накатка M8)               |

### Материал

|                                       |                          |
|---------------------------------------|--------------------------|
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 | HB                       |
| Материал, контакт                     | CuSn                     |
| Материал, контактная поверхность      | Ni/Au                    |
| Материал, держатель контакта          | TPU GF                   |
| Материал корпуса ручки                | ПА 6                     |
| Материал накатанной гайки             | Нержавеющая сталь 1.4305 |
| Материал уплотнения                   | NBR                      |

### Кабель

|                                 |                           |
|---------------------------------|---------------------------|
| Стандарты/нормативные документы | Разъем M8 МЭК 61076-2-104 |
|---------------------------------|---------------------------|

### Стандарты и предписания

|                                       |                 |
|---------------------------------------|-----------------|
| Обозначение стандарта                 | Разъем M8       |
| Стандарты / нормативные документы     | МЭК 61076-2-104 |
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 | HB              |

### Environmental Product Compliance

|            |                                                                    |
|------------|--------------------------------------------------------------------|
| China RoHS | Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-e |
|------------|--------------------------------------------------------------------|

## Соединитель для датчика/исполнительного устройства - SACC-M 8FS-4QO-0,5-VA - 1426316

### Технические данные

#### Environmental Product Compliance

|  |                                                                      |
|--|----------------------------------------------------------------------|
|  | Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений |
|--|----------------------------------------------------------------------|

### Сертификаты

#### Сертификаты

---

#### Сертификаты

EAC

---

#### Сертификация для взрывоопасных зон

---

#### Подробности сертификации

|     |                                                                                     |                          |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| EAC |  | RU C-<br>DE.AI30.B.01102 |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|

---