

## Кабельная стяжка - WT-STEEL S 4,6X259 - 3240809

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.  
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Кабельный зажим, из нержавеющей высококачественной стали (AISI 304), подходит и для агрессивных сред, с шариковым запором, для быстрого и надежного соединения и крепления

RoHS

### Коммерческие данные

|                          |                                                                                                         |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Упаковочная единица      | 100 stk                                                                                                 |
| Минимальный объем заказа | 100 stk                                                                                                 |
| GTIN                     | <br>4 046356 705578 |
| GTIN                     | 4046356705578                                                                                           |
| Вес/шт. (без упаковки)   | 3,160 GRM                                                                                               |
| Примечание               | Позаказное производство (возврат невозможен)                                                            |

### Технические данные

#### Размеры

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Длина (b)                | 259 мм  |
| Ширина (a)               | 4,6 мм  |
| Толщина материала, макс. | 0,25 мм |

#### Окружающие условия

|                                                 |                   |
|-------------------------------------------------|-------------------|
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -80 °C ... 538 °C |
| Температура окружающей среды (при монтаже)      | -80 °C ... 538 °C |

#### Общие сведения

|                               |                                            |
|-------------------------------|--------------------------------------------|
| Цвет                          | серебристый                                |
| Исполнение                    | Стальная лента                             |
| Составная часть               | не содержит силикона и галогенов           |
| Материал                      | Высококачественная сталь 1.4301 / AISI 304 |
| Соответствие требованиям RoHS | да                                         |
| Прочность на разрыв           | 890 Н                                      |

## Кабельная стяжка - WT-STEEL S 4,6X259 - 3240809

### Технические данные

#### Стандарты и предписания

|                          |    |
|--------------------------|----|
| Стойкость к УФ-излучению | да |
|--------------------------|----|

#### Environmental Product Compliance

|            |                                                                      |
|------------|----------------------------------------------------------------------|
| China RoHS | Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-е   |
|            | Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений |

### Сертификаты

#### Сертификаты

#### Сертификаты

LR

#### Сертификация для взрывоопасных зон

#### Подробности сертификации

|    |                                                                                     |                                                         |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| LR |  | <a href="http://www.lr.org/en">http://www.lr.org/en</a> |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|