



# Klemsan®

## 307289 PYK 4S (5x25)

4 мм<sup>2</sup>, Быстрозажимное пружинное соединение, Клемма с размыкателем с держателем предохранителя(5x25), Материал изоляции PA, Серый

<b>Общая информация про продукт</b>	Изоляционный материал	PA
	Класс воспламеняемости асс. до UL 94	V2
	Упаковка блока	15
	Масса (г)	—
<b>Размеры</b>	Ширина	8 mm
	Длина	63.10 mm
	Высота(MR 32)	61.10 mm
	Высота (MR 35x7.5)	— mm
<b>TSE / CE Технические данные</b>	Номинальное напряжение	— V ~
	Номинальный ток	10 A
	Сечение	4 mm <sup>2</sup>
	Норма	EN 60947-7-3
<b>VDE Технические данные</b>	Номинальное напряжение	— V ~
	Номинальный ток	— A
	Сечение	4 mm <sup>2</sup>
	Норма VDE	—
<b>UL / CSA Технические данные</b>	Номинальное напряжение	— V ~
	Номинальный ток	— A
	Сечение	4
<b>ATEX Технические данные</b>	Номинальное напряжение	— V ~
	Номинальный ток	— A
	Сечение	4
<b>Подключаемые провода</b>	Минимальное одножильное сечение	0.5 mm <sup>2</sup>

Максимальное одножильное сечение	6 mm <sup>2</sup>
Минимальное многожильное сечение	0.5 mm <sup>2</sup>
Максимальное многожильное сечение	6 mm <sup>2</sup>
AWG Сечение	22-10
Тип соединения	practical spring, push-in/pratik yay baskılı
Длина зачистки изоляции	10 mm
Момент затяжки	— Nm



Ukrayna Uygunluk Sertifikası - Ukrayna Uygunluk Sertifikası

Avrupa standartlarına uygunluk belgesi - CE Certificate

LAPEM - Sertifikası - LAPEM - Retie сертификат

#### Order Info

- |          |   |
|----------|---|
| ■ 307280 | 4 мм <sup>2</sup> , Быстрозажимное пружинное соединение, Клемма с размыкателем с держателем предохранителя(5x25), Материал изоляции РА, Бежевый |
| ■ 307289 | 4 мм <sup>2</sup> , Быстрозажимное пружинное соединение, Клемма с размыкателем с держателем предохранителя(5x25), Материал изоляции РА, Серый   |