



### Основные характеристики

|                                    |                         |
|------------------------------------|-------------------------|
| Серия продукта                     | Mureva Styl             |
| Тип устройства или его аксессуаров | Розетка                 |
| Комплектация изделия               | Механизм в сборе        |
| Конфигурация полюсов розеток       | 2P + PE, со шторками    |
| Описание стандарта розетки         | C заземляющим контактом |
| Стандарт розетки                   | Schuko                  |
| Оттенок цвета                      | Белый (RAL 9003)        |

### Дополнительные характеристики

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Тип монтажа                         | Открытый   |
| Номинальный ток                     | 16 A   |
| Количество розеток                  | 1  |
| [Ue] номинальное рабочее напряжение | 250 V пер. ток                                   |
| Условия эксплуатации                | Внутр./наружн.                                   |
| Материал                            | Латунь<br>PP (полипропилен)<br>PC (поликарбонат) |
| Монтаж                              | Винтами  |
| Кабельный ввод                      | Easy valve access Ø 6...12 mm                    |
| Высота                              | 76 мм  |
| Ширина                              | 76 мм  |
| Глубина                             | 64 мм  |

### Условия эксплуатации

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| Этикетки качества                    | EAC<br>AENOR  |
| Степень защиты IP                    | IP55  |
| Степень защиты IK                    | IK08  |
| Огнестойкость                        | Не поддерживающий горения 650 °C в соответствии с IEC 60695-2-1 |
| Рабочая температура окружающей среды | -5...40 °C  |

---

|   |             |
|---|-------------|
| Температура окружающей среды при хранении | -25...55 °C |
|---|-------------|

---

## Гарантия на оборудование

---

|        |   |
|--------|---|
| Период | Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки |
|--------|---|

---