



### Основные характеристики

|                                             |                                                                      |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Диапазон                                    | Acti 9                                                               |
| Наименование изделия                        | Acti 9 DPN Vigi                                                      |
| Тип устройства или его аксессуаров          | Residual current breaker with overcurrent protection (RCBO)          |
| Краткое название устройства                 | DPN N Vigi                                                           |
| Область применения                          | Распределение                                                        |
| Описание полюсов                            | 3P + N                                                               |
| Число защищенных полюсов                    | 3                                                                    |
| Положение нейтрали                          | Слева                                                                |
| [In] номинальный ток                        | 16 A                                                                 |
| Тип сети                                    | Переменный ток                                                       |
| Технология блока контроля и управления      | Термомагнитный                                                       |
| Код кривой                                  | B                                                                    |
| Чувствительность по току утечки             | 30 mA                                                                |
| Задержка срабатывания защиты от тока утечки | Мгновенный                                                           |
| Класс защиты от тока утечки                 | Type A                                                               |
| Отключающая способность                     | Icn 6000 A at 380...415 V AC 50/60 Hz conforming to EN/IEC 61009-2-1 |
| Соответствие требованиям по изоляции        | Да в соответствии с EN/IEC 60947-2                                   |

### Дополнительные характеристики

|                                                   |                                     |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Положение устройства в системе                    | Отходящий                           |
| Частота сети                                      | 50/60 Гц                            |
| [Ue] номинальное рабочее напряжение               | 380...415 V переменный ток 50/60 Гц |
| Предел срабатывания электромагнитного расцепителя | 3...5 x In                          |

|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Технология срабатывания защиты по дифференциальному току | Не зависящий от напряжения                                                                                                                                                                                                                     |
| [Ics] номинальная рабочая отключающая способность        | 6000 A 100 % x Icn at 380...415 V AC 50/60 Hz conforming to EN/IEC 61009-2-1                                                                                                                                                                   |
| Номинальная отключающая и включающая способность         | Idm 6000 A at 380...415 V AC 50/60 Hz conforming to EN/IEC 61009-2-1                                                                                                                                                                           |
| Класс ограничения                                        | 3 в соответствии с EN/МЭК 61009-2-1                                                                                                                                                                                                            |
| [Ui] номинальное напряжение изоляции                     | 440 В переменный ток 50/60 Гц                                                                                                                                                                                                                  |
| [Up] номинальное импульсное выдерживаемое напряжение     | 4 кВ                                                                                                                                                                                                                                           |
| Индикатор положения контакта                             | Да                                                                                                                                                                                                                                             |
| Способ управления                                        | Тумблер                                                                                                                                                                                                                                        |
| Локальная индикация                                      | ВКЛ., ОТКЛ., аварийное срабатывание                                                                                                                                                                                                            |
| Исполнение выключателя                                   | Защелкивающийся                                                                                                                                                                                                                                |
| Монтажная опора                                          | DIN-рейка                                                                                                                                                                                                                                      |
| Шаг 9 мм                                                 | 10                                                                                                                                                                                                                                             |
| Высота                                                   | 91 мм                                                                                                                                                                                                                                          |
| Ширина                                                   | 90 мм                                                                                                                                                                                                                                          |
| Глубина                                                  | 78,5 мм                                                                                                                                                                                                                                        |
| Масса продукта                                           | 498 г                                                                                                                                                                                                                                          |
| Цвет                                                     | Белый                                                                                                                                                                                                                                          |
| Механическая износостойкость                             | 20000 циклы                                                                                                                                                                                                                                    |
| Электрическая износостойкость                            | 20000 циклы                                                                                                                                                                                                                                    |
| Описание параметров блокировки                           | Устройство для установки навесных замков<br>Герметизируемый                                                                                                                                                                                    |
| Присоединения                                            | Tunnel type terminal, top or bottom rigid wire(s) 0.75...16 mm² max<br>Зажим туннельного типа, верхняя или нижняя гибкий провод (-а) 0.33...10 mm² макс<br>Tunnel type terminal, top or bottom flexible with ferrule wire(s) 0.33...10 mm² max |
| Длина зачистки проводов                                  | 15 мм (верхняя или нижняя)                                                                                                                                                                                                                     |
| Момент затяжки                                           | 2 Н-м (верхняя или нижняя)                                                                                                                                                                                                                     |
| Защита от замыканий на землю                             | Интегрированный                                                                                                                                                                                                                                |

## Условия эксплуатации

|                                            |                                                                                       |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Стандарты                                  | EN/МЭК 61009-2-1                                                                      |
| Степень защиты IP                          | IP40 для модульный шкаф в соответствии с IEC 60529<br>IP20 в соответствии с IEC 60529 |
| Степень загрязнения                        | 3                                                                                     |
| Категория перенапряжения                   | III в соответствии с IEC 60364                                                        |
| Электромагнитная совместимость             | Выдерживаемый импульс 8/20 мкс, 250 А в соответствии с EN/МЭК 61009-2-1               |
| Подготовка к работе в тропических условиях | 2 в соответствии с IEC 60068-1                                                        |
| Относительная влажность                    | 90 % ( 55 °C )                                                                        |
| Рабочая температура окружающей среды       | -25...60 °C                                                                           |
| Температура окружающей среды при хранении  | -30...70 °C                                                                           |

## Экологичность предложения

|                                                                          |                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Соответствие экологическому статусу                                      | Продукт категории Green Premium                                                                                                                                                                           |
| Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели) | Соответствует - с 1201 - Декларация о соответствии Schneider Electric<br> Декларация о соответствии Schneider Electric |
| Регламент REACH                                                          | Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.<br>Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.                                                |
| Экологический профиль продукта                                           | Доступно                                                                                                                                                                                                  |

|                                   |                                                |
|-----------------------------------|------------------------------------------------|
| Инструкция по утилизации продукта | Не требует специальных действий для утилизации |
|-----------------------------------|------------------------------------------------|

## Гарантия на оборудование

|        |                                                                                                                                                                                   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Период | Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|