



Основные характеристики

Диапазон	Prisma
Наименование изделия	Prisma Pack 250
Степень защиты IP	IP40 с дверью IP30 без двери IP41 с дверью и навесом IP43 с дверью, навесом и уплотнением IP43
Тип устройства или его аксессуаров	Шкаф
Тип шкафа	Модульный шкаф delivered in kit form
Монтаж шкафа	Поверхность Flush with kit
Тип передней панели	Modular Free 6M zone (заказывается отдельно)
Количество вертикальных модулей (50 мм)	30
Количество модулей по 18 мм в ряду	24
Оборудование в комплекте	Комплект заземления (x2) Шкаф (напольная стойка) (x1) Передняя панель (x8) Модульная рейка (x8)

Дополнительные характеристики

Описание установки	Шкаф Pack - ширина 600 mm
[Ui] номинальное напряжение изоляции	1000 В на главных задних шинах в соответствии с МЭК 61439-2
[In] номинальный ток	250 А при 40 °C в соответствии с МЭК 61439-2
[Icw] номинальный кратковременно выдерживаемый ток	25 кА (1 с) в соответствии с МЭК 61439-2
[Ipk] номинальный пиковый выдерживаемый ток	53 кА в соответствии с МЭК 61439-2
Частота сети	50/60 Гц
Количество горизонтальных рядов	8

Материал шкафа	Шкаф : обработанная листовая сталь
Дополнительная информация	Могут быть установлены в ряд или друг над другом
Количество в одном комплекте	Комплект из 1 шт.
Высота	1680 мм
Ширина	600 мм
Глубина	205 мм
Масса продукта	31.75 кг
Тип покрытия	(матовый) Плавный
Цвет	Белый RAL 9001

Условия эксплуатации

Степень защиты IK	IK07 без двери в соответствии с EN/МЭК 62262 IK08 с дверью
Защитное исполнение	Электрофорезн. обработка и гор.-полимер. эпоксидно-полиэстр. порошковое покрытие
Стандарты	МЭК 62208 МЭК 61439-2 МЭК 61439-1
Механическая стойкость	Seismic tests : 2.5G conforming to IEC 60068-2-57

Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 1809 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACh	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.
Экологический профиль продукта	Доступно
Инструкция по утилизации продукта	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---

08073 ##### ##:



ISM71503

M20 ##### - ##### ## 6 ## 12

###-## 1

Rebranding | ##### 31 ##### 2010 | -