

Встраиваемые корпуса - RC-0000000WQ00 - 1593021

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Встраиваемые корпуса, прямой, Винтовой зажим, M23, Радиальное уплотнительное кольцо, 4x Ø2,7, экранирован.: есть, толщина стенок, мин.: 3 мм

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	40 stk
Минимальный объем заказа	40 stk
GTIN	 4 046356 193832
GTIN	4046356193832
Вес/шт. (без упаковки)	23,200 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Общие сведения

Тип фиксатора	Винтовой зажим
Крепежный резьбовой элемент корпуса, Pg	без
Тип монтажа	4x Ø2,7

Окружающие условия

Температура окружающей среды	-20 °C ... 125 °C
Степень защиты	IP67

Материал

Материал корпуса	Точеные части: медно-цинковый сплав (CuZn), литые части: цинк (GD-Zn)
Материал уплотнительного кольца	FPM

Данные согласно DIN EN 61984:2001

Высота установки, макс.	2000 м
-------------------------	--------

Environmental Product Compliance

Встраиваемые корпуса - RC-0000000WQ00 - 1593021

Технические данные

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-е
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

EAC

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

EAC		B.01742
-----	---	---------
