



Предохранитель, высокая скорость, 250 А, перем. ток 1000 В, DIN 00, aR, DIN, IEC, одинарный индикатор, токоведущие зажимные язычки

EATON®
Powering Business Worldwide™

Каталог №

170M4814

Abbildung ähnlich

Программа поставок

Программа поставок		Предохранитель
Основная функция		Предохранитель
Область применения		высокая скорость
Номинальный ток	I	250
Номинальное напряжение		AC 1000 V
Типоразмер		DIN 00
Категория применения		aR
Индикатор состояния		одинарная (верхняя) индикаторная система
Описание		токоведущие зажимные язычки
Отключающая способность	kA	125
возможно использование для типоразмеров/оборудования		защита полупроводников
Стандарт/сертификат		DIN IEC
Форма		квадратный корпус со смещенными болтовыми наконечниками (разрезными)
Стандарты/предписания		DIN 43653 IEC 60269-4
Дополнительные принадлежности		патрон предохранителя 170H1007

Технические характеристики согласно ETIM 5.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / Low Voltage HRC fuse (EC000055)	
Electric engineering, automation, process control engineering / Electrical installation, device / Safety fuse inserts / Low-Voltage HRC fuse (ecl@ss8-27-14-20-05 [AFZ800011])	
Construction size	-
Rated current	A 250
Rated voltage	V 1000
Utilization category	aR (accompanied semiconductor protection)
Type of fuse status indicator	Top fuse status indicator

Дополнительная информация о продуктах (ссылки)

Сводный каталог высокоскоростного оборудования (pdf)

<http://www1.cooperbussmann.com/pdf/dc416ece-4392-4b42-ab36-39df6058b353.pdf>