

Тепловой защитный выключатель - TCP 10/DC32V - 0700010

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Тепловой защитный выключатель, полюсов: 1, номинальный ток: 10 А, номинальное напряжение: 32 В, ширина: 6 мм, тип предохранителей: Инерционного типа, тип предохранителя: Автомат, тип монтажа: на основной элемент, Цвет: красный

Преимущества для Вас

- ✓ Компактная конструкция с точной дифференциацией номинального тока
- ✓ В качестве базовой клеммы используется вариант с винтовым или пружинным зажимом
- ✓ Функция повторного включения делает ненужным поиск подходящего предохранителя в случае неисправности
- ✓ Подходят ко всем типам держателей плоских плавких предохранителей, соответствующих стандарту ISO 8820-3 (DIN 72581-3)
- ✓ Штекерный тепловой автоматический выключатель сочетает в себе преимущества автомобильного плоского предохранителя и автомата
- ✓ Сфера применения - защита встроенных коммутируемых цепей во всех бортовых и аккумуляторных системах с постоянным напряжением до 32 В

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	50 stk
GTIN	 4 046356 079648
GTIN	4046356079648
Вес/шт. (без упаковки)	4,060 GRM
Примечание	Позакказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Общие сведения

Тип монтажа	на основной элемент
Цвет	красный
Полюсов	1
Изоляционный материал	РА

Электрические данные

Предохранитель	Инерционного типа
Тип предохранителя	Автомат

Тепловой защитный выключатель - TCP 10/DC32V - 0700010

Технические данные

Электрические данные

Номинальное напряжение	32 В DC
Номинальный ток I_N	10 А
Измеренная коммутационная способность короткого замыкания I_{cn}	150 А (≥ 3 отключений)
	2000 А (≥ 1 отключение)
	≤ 50 А (300 отключений)

Размеры

Высота	20,3 мм
Ширина	6 мм
Глубина	24 мм

Окружающие условия

Степень защиты	IP30 (Область срабатывания)
Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-40 °C ... 85 °C

Environmental Product Compliance

	Lead 7439-92-1
China RoHS	Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
	Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

EAC / EAC

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

EAC		EAC-Zulassung
-----	---	---------------

EAC		RU C- DE.A*30.B01546
-----	---	-------------------------

