




### Основные характеристики

|                                    |                                |
|------------------------------------|--------------------------------|
| Диапазон                           | New Unica                      |
| Область применения                 | Монтаж                         |
| Тип устройства или его аксессуаров | Рамка                          |
| Наименование                       | Unica Studio Metal             |
| Количество мест                    | 2-постовая horizontal/vertical |
| Количество модулей                 | 2 x 2 модулей                  |
| Монтаж                             | Защёлкивание                   |
| Оттенок цвета                      | Bronze                         |
| Декоративный цвет                  | Beige (RAL 1013)               |

### Дополнительные характеристики

|                |                                                                                           |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Материал       | Рамка : термопластик АБС, устойчивый к УФ излучения<br>Intermediate plate : polycarbonate |
| Стандарты      | IEC 60669-1<br>IEC 60884-1                                                                |
| Ширина         | 156 мм                                                                                    |
| Высота         | 85 мм                                                                                     |
| Глубина        | 10 мм                                                                                     |
| Масса продукта | 0.033 кг                                                                                  |

### Условия эксплуатации

|                                      |                                                                                                                   |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Степень защиты IK                    | IK04                                                                                                              |
| Степень защиты IP                    | IP21 D                                                                                                            |
| Характеристики окружающей среды      | Ацетон<br>Спирт<br>Аммиак<br>Белизна<br>Жидкое мыло<br>Масло<br>Бензин<br>Стойкий к УФ<br>Жидкий стеклоочиститель |
| Вопросы сохранности окружающей среды | Не содержащий галогенов                                                                                           |

## Гарантия на оборудование

---

|        |                                                                                                                                                                                   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Период | Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

---