

Интерфейсный модуль - UM-EC28-L - 2956712

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)

Интерфейсный модуль, Подключение 1: Винтовые зажимы, Подключение 2: Соединитель Elco 1x 28-полюсн. (Штыревой разъем, тип 8027, слева)



Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 stk
GTIN	 4 017918 085933
GTIN	4017918085933
Вес/шт. (без упаковки)	306,600 GRM
Примечание	По заказному производству (возврат невозможен)

Технические данные

Размеры

Ширина	110 мм
Высота	111,5 мм
Глубина	58,5 мм

Условия окружающей среды

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-20 °C ... 50 °C
Температура окружающей среды (хранение/транспорт)	-20 °C ... 70 °C

Общие сведения

Макс. допустимое рабочее напряжение	250 В
Макс. допустимый ток (на ответвление)	2 А
Макс. допустимый ток (все ответвления)	28 А
Полюсов	28
Индикатор состояния	Нет
Монтажное положение	на выбор

Параметры подключения 1

Интерфейсный модуль - UM-EC28-L - 2956712

Технические данные

Параметры подключения 1

Наименование, подключение	Уровень полевых устройств
Подключение согласно стандарту	МЭК / EN
Тип подключения	Винтовые зажимы
Длина снятия изоляции	8 мм
Резьба винтов	M3
Сечение жесткого провода	0,2 мм ² ... 4 мм ²
Сечение гибкого провода	0,2 мм ² ... 2,5 мм ²
Сечение проводника AWG	24 ... 12

Параметры подключения 2

Наименование, подключение	Уровень управления
Тип подключения	Соединитель Elco
Механические ключи	1-1
Количество точек подключения	1
Полюсов	28
Указание	Штыревой разъем, тип 8027, слева

Стандарты и предписания

Стандарты / нормативные документы	МЭК 60664
	МЭК 60664A
	DIN VDE 0110
	DIN VDE 0160 (соответствующие разделы)

Environmental Product Compliance

	Lead 7439-92-1
China RoHS	Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
	Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

ЕАС

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

Интерфейсный модуль - UM-EC28-L - 2956712

Сертификаты

EAC



RU C-
DE.A*30.B.01742