

## Крепежный резьбовой элемент корпуса - SACC-BP-F-M12/ VAR-2,4/3,2-9TIP - 1414233

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)



Крепежный резьбовой элемент корпуса M12 с компенсацией допусков, для прямых гнездовых контактных вставок M12 с возможностью сквозного монтажа. Подходит для передних панелей с толщиной стенки от 2,4 мм до 3,2 мм.

RoHS

### Коммерческие данные

|                          |                                                                                                         |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Упаковочная единица      | 10 stk                                                                                                  |
| Минимальный объем заказа | 10 stk                                                                                                  |
| GTIN                     | <br>4 055626 022741 |
| GTIN                     | 4055626022741                                                                                           |
| Вес/шт. (без упаковки)   | 10,480 GRM                                                                                              |
| Примечание               | Позаказное производство (возврат невозможен)                                                            |

### Технические данные

#### Окружающие условия

|                                                 |                                                            |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -25 °C ... 85 °C (вилка / розетка)                         |
|                                                 | -40 °C ... 85 °C (без механического приведения в действие) |
| Степень защиты                                  | IP67 (правильно установлен и зафиксирован)                 |

#### Общие сведения

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Указание                        | Электрические и механические параметры указаны с учетом наличия правильно зафиксированного и установленного штекерного соединителя. Если соединитель не зафиксирован и существует вероятность попадания в него грязи, то рекомендуется закрыть его защитным колпаком >IP54. Винтовое крепление корпуса M12 может использоваться только в сочетании с ответными штекерами и защитными колпачками со стандартной резьбой M12. Применение ответных штекеров с резьбой SPEEDCON не допускается. |
| Стандарты/нормативные документы | Разъем M12 МЭК 61076-2-101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Циклы установки                 | > 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

## Крепежный резьбовой элемент корпуса - SACC-BP-F-M12/ VAR-2,4/3,2-9TIP - 1414233

### Технические данные

#### Общие сведения

|                |                                                   |
|----------------|---------------------------------------------------|
| Момент затяжки | 0,6 Нм (Момент затяжки ответного штекера)         |
| Тип монтажа    | Монтаж с внутренней стороны 2 части с фиксаторами |

#### Материал

|                                       |                                                                |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0                                                             |
| Материал уплотнения                   | FKM (Фасонное уплотнение)                                      |
|                                       | FKM (Уплотнительное кольцо (поверхность сопряжения))           |
| Дополнительные данные о материале     | РА 6.6 (Фиксирующая втулка)                                    |
|                                       | Литой под давл. цинк, с никелевым покрытием (Резьбовая втулка) |
| Цвет                                  | черный (Фиксирующая втулка)                                    |

#### Кабель

|                                 |                            |
|---------------------------------|----------------------------|
| Стандарты/нормативные документы | Разъем M12 МЭК 61076-2-101 |
|---------------------------------|----------------------------|

#### Стандарты и предписания

|                                       |                 |
|---------------------------------------|-----------------|
| Обозначение стандарта                 | Разъем M12      |
| Стандарты / нормативные документы     | МЭК 61076-2-101 |
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0              |

#### Environmental Product Compliance

|            |                                                                                            |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| China RoHS | Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет                                 |
|            | Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки» |

### Сертификаты

#### Сертификаты

#### Сертификаты

ЕАС

#### Сертификация для взрывоопасных зон

#### Подробности сертификации

|     |                                                                                     |         |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| ЕАС |  | B.01742 |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|

