



Klemmsan®

354520 ASK 3FLD

4 мм², Винтовое соединение, Клемма с размыкателем с розеткой штекера(5x20-25) со светодиодом 110V DC, Материал изоляции PA, Бежевый

Общая информация про продукт	Изоляционный материал	PA
	Класс воспламеняемости асс. до UL 94	V2
	Упаковка блока	30
	Масса (г)	—
Размеры	Ширина	6 mm
	Длина	53.5 mm
	Высота(MR 32)	— mm
	Высота (MR 35x7.5)	65.0 mm
TSE / CE Технические данные	Номинальное напряжение	— V ~
	Номинальный ток	10 A
	Сечение	4 mm ²
	Норма	EN60947-7-1
VDE Технические данные	Номинальное напряжение	— V ~
	Номинальный ток	— A
	Сечение	4 mm ²
	Норма VDE	—
UL / CSA Технические данные	Номинальное напряжение	— V ~
	Номинальный ток	10 A
	Сечение	26-10
ATEX Технические данные	Номинальное напряжение	— V ~
	Номинальный ток	— A
	Сечение	4
Подключаемые провода	Минимальное одножильное сечение	0.5 mm ²

Максимальное одножильное сечение	6 mm ²
Минимальное многожильное сечение	1.5 mm ²
Максимальное многожильное сечение	4 mm ²
AWG Сечение	26-10
Тип соединения	screw/vidalı
Длина зачистки изоляции	12 mm
Момент затяжки	0.5/0.8 Nm



Ukrayna Uygunluk Sertifikası - Ukrayna Uygunluk Sertifikası

Avrupa standartlarına uygunluk belgesi - CE Certificate

UL Sertifikası - UL Certificate

Rusya Onaylı Denizcilik Sertifikası - Rusya Denizcilik Certificate

LAPEM - Sertifikası - LAPEM - Retie сертификат

Order Info		напряжение	
	354210	24 VAC	4 мм2, Винтовое соединение, Клемма с размыкателем с розеткой штекера(5x20-25) со светодиодом 240V AC, Материал изоляции PA, Бежевый
	354219	24 VAC	4 мм2, Винтовое соединение, Клемма с размыкателем с розеткой штекера(5x20-25) со светодиодом 24V AC, Материал изоляции PA, Серый
	354220	24 VDC	4 мм2, Винтовое соединение,Клемма с размыкателем с розеткой штекера(5x20-25) со светодиодом 24V DC, Материал изоляции PA, Бежевый
	354229	24 VDC	4 мм2, Винтовое соединение, Клемма с размыкателем с розеткой штекера(5x20-25) со светодиодом 24V DC, Материал изоляции PA, Серый
	354310	48 VAC	4 мм2, Винтовое соединение, Клемма с размыкателем с розеткой штекера(5x20-25) со светодиодом 48V AC, Материал изоляции PA, Бежевый
	354319	48 VAC	4 мм2, Винтовое соединение, Клемма с размыкателем с розеткой штекера(5x20-25) со светодиодом 48V AC, Материал изоляции PA, Серый
	354320	48 VDC	4 мм2, Винтовое соединение, Клемма с размыкателем с розеткой штекера(5x20-25) со светодиодом 48V DC, Материал изоляции PA, Бежевый
	354329	48 VDC	4 мм2, Винтовое соединение, Клемма с размыкателем с розеткой штекера(5x20-25) со светодиодом 48V DC, Материал изоляции PA, Серый
	354510	110 VAC	4 мм2, Винтовое соединение, Клемма с размыкателем с розеткой штекера(5x20-25) со светодиодом 110V AC, Материал изоляции PA, Бежевый
		110	4 мм2, Винтовое соединение, Клемма с размыкателем с розеткой штекера(5x20-25)

Order Info	напряжение		со светодиодом 110V AC, Материал изоляции PA, Серый
	354519	VAC	
354520	110 VDC	4 мм2, Винтовое соединение, Клемма с размыкателем с розеткой штекера(5x20-25)	со светодиодом 110V DC, Материал изоляции PA, Бежевый
354529	110 VDC	4 мм2, Винтовое соединение, Клемма с размыкателем с розеткой штекера(5x20-25)	со светодиодом 110V DC, Материал изоляции PA, Серый
354610	220 VAC	4 мм2, Винтовое соединение, Клемма с размыкателем с розеткой штекера(5x20-25)	со светодиодом 220V AC, Материал изоляции PA, Бежевый
354619	220 VAC	4 мм2, Винтовое соединение, Клемма с размыкателем с розеткой штекера(5x20-25)	со светодиодом 220V AC, Материал изоляции PA, Серый
354620	220 VDC	4 мм2, Винтовое соединение, Клемма с размыкателем с розеткой штекера(5x20-25)	со светодиодом 220V DC, Материал изоляции PA, Бежевый
354629	220 VDC	4 мм2, Винтовое соединение, Клемма с размыкателем с розеткой штекера(5x20-25)	со светодиодом 220V DC, Материал изоляции PA, Серый