




Основные характеристики

Диапазон	OptiLine
Система монтажа кабелей	Встроенная в пол коробки
Тип изделия или компонента	Панель-заглушка
Тип пола	Заподлицо с полом
Форма встроенной в пол коробки	Квадратный
Количество на один комплект	5 штук

Дополнительные характеристики

Аксессуар / назначение отдельной детали	Для напольных стальных коробов
Количество модулей	Без модулей
Материал	Листовая сталь с гальван. покрытием
Длина	252 мм
Высота	83 мм
Ширина	1.5 мм

Условия эксплуатации

Рабочая температура	-25...60 °C
Степень защиты IP	IP20

Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 0852 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.
Экологический профиль продукта	Доступно

Инструкция по утилизации продукта	Не требует специальных действий для утилизации
-----------------------------------	--

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---