

Проходная часть, задняя часть стенки - SM-5EP1N8ACL03 - 1605787

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)



Проходная часть, задняя часть стенки, прямой, Винтовой зажим, M40, полюсов: 2+3+PE, тип контактов: Штифт, Обжим, Аксиальное уплотнительное кольцо, 4xM4, экранирован.: есть, диапазон диаметра кабеля: 12,5 мм ... 17 мм

На рисунке показана 8-контактная модель изделия (4+3+PE)



Коммерческие данные

Упаковочная единица	6 stk
GTIN	 4 046356 254816
GTIN	4046356254816
Вес/шт. (без упаковки)	544,800 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Environmental Product Compliance

	Lead 7439-92-1
China RoHS	Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
	Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

ЕАС

Сертификация для взрывоопасных зон

Проходная часть, задняя часть стенки - SM-5EP1N8ACL03 - 1605787

Сертификаты

Подробности сертификации

EAC		B.01742
-----	-----------------------------------------------------------------------------------	---------
