

## Проходные втулки для кабелей - HC-KDT 5-6 - 1644054

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.  
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Проходные втулки для кабелей, на диаметр кабеля 5-6 мм, для снятия растягивающего усилия может использоваться хомут

RoHS

### Коммерческие данные

|                          |                                                                                                         |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Упаковочная единица      | 10 stk                                                                                                  |
| Минимальный объем заказа | 10 stk                                                                                                  |
| GTIN                     | <br>4 017918 895914 |
| GTIN                     | 4017918895914                                                                                           |
| Вес/шт. (без упаковки)   | 5,300 GRM                                                                                               |

### Технические данные

#### Окружающие условия

|                                                 |                   |
|-------------------------------------------------|-------------------|
| Степень защиты                                  | IP54              |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 125 °C |

#### Общие сведения

|                                       |                        |
|---------------------------------------|------------------------|
| Материал                              | Термопластичный каучук |
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 | HB                     |
| Цвет                                  | черный                 |

#### Стандарты и предписания

|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 | HB |
|---------------------------------------|----|

#### Environmental Product Compliance

|            |                                                                      |
|------------|----------------------------------------------------------------------|
| China RoHS | Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-e   |
|            | Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений |

## Проходные втулки для кабелей - HC-KDT 5-6 - 1644054

### Сертификаты

#### Сертификаты

---

#### Сертификаты

EAC

---

Сертификация для взрывоопасных зон

---

#### Подробности сертификации

EAC



RU C-  
DE.AI30.B.01102