

Переходник от шланга к кабелю - WP-EC TPE HF 13,0 BK - 3240975

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Наконечники, переходные насадки, от рукава к кабелю

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	50 stk
Минимальный объем заказа	50 stk
GTIN	 4 046356 710930
GTIN	4046356710930
Вес/шт. (без упаковки)	2,120 GRM

Технические данные

Размеры

Длина (b)	32,5 мм
Диаметр	13 мм
Наружный диаметр	13 мм

Окружающие условия

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-40 °C ... 120 °C
Температура при кратковременном токе	150 °C

Общие сведения

Цвет	черный
Составная часть	без галогенов
Класс воспламеняемости согласно UL 94	HB
Материал	TPE

Стандарты и предписания

Подключение согласно стандарту	UL
Класс воспламеняемости согласно UL 94	HB

Переходник от шланга к кабелю - WP-EC TPE HF 13,0 BK - 3240975

Технические данные

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-е
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

UL Recognized

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

UL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm
---------------	---	---