

Технические характеристики продукта

Характеристики

NSYDTEFSMT

Регистратор температуры для одноразового использования



Основные характеристики

Диапазон	ClimaSys
Наименование изделия	ClimaSys DT
Тип устройства или его аксессуаров	USB single use data logger
Краткое название устройства	DTMiniLog
Тип измерений	Temperature: - 40...80 °C
Точность	Temperature: +/- 0.5 °C
Разрешение	0.1 °C
Сохраняемые данные	16000 samples

Дополнительные характеристики

Совместимость серий продукта	Spacial Thalassa ClimaSys
Тип дисплея	Без дисплея
Локальная индикация	LED indicator green/red
Тип измерений	Температуре
Тип батареи	1 литиевая батарея: CR2032 3 V
Срок службы батареи	6 mo depending on sampling rate and operating conditions
Sampling rate	Максимум: once every 18 hours Минимум: once every minute For maximum durability: once every 30 minutes
Тип разъема	USB
Наименование программного обеспечения	EffiClima
Функция программного обеспечения	Monitoring and setup data logger
Доступные функции	Firmware update by USB
Тип кнопки управления	Кнопка Старт / стоп
Монтаж	Cable tie
Место монтажа	На оболочке Наружная Вне шкафа
Высота	74 мм
Ширина	30 мм

Глубина	13 мм
Масса продукта	15 г
Цвет	Белый

Условия эксплуатации

Рабочая температура окружающей среды	-40...80 °C
Степень защиты IP	IP68 в соответствии с IEC 60529
Стандарты	EN 12830
Сертификация продукта	CE

Экологичность предложения

Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 1651 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---