



Основные характеристики

Диапазон	Spacial
Наименование изделия	Spacial SD
Область применения	Универсальный
Категория	Плата управления моноблока с задней панелью
Номинальная высота	1000 мм
Ширина шкафа	600 мм
Глубина шкафа	597 мм
Тип принадлежностей	Напольный
Состав устройства	Дверь 1 Плата кабельного ввода 1 Задняя панель 1 Структура 1 Замок 2 дверь Регулирующая рейка 4 Пневматический раскос 2 крышка платы Верхняя панель 3 на верхней поверхности платы управления

Дополнительные характеристики

Тип корпуса	Цельная конструкция, складная и привариваемая
Тип двери	Дверь
Количество дверей	1 передняя сторона
Открытие двери	Реверсируемый 120 ° дверь
Тип замка	2-точечный замок, 3 мм двойная запорная планка
Описание монтажной платы	Без монтажной платы
Тип платы кабельного ввода	1 панель вводов
Удобство для доступа	Передняя сторона Задняя сторона
Съёмные части	Задняя панель винтами Дверь шарнирами Крышка платы шарнирами Панель муфт кабельного ввода юстировочными винтами Заглушки винтами

Материал	Сталь корпус
Обработка поверхности	Эпоксидно полиэфировое напыление
Толщина	1.5 мм

Условия эксплуатации

Стандарты	МЭК 62208
Степень защиты IP	IP55 IEC 60529
Степень защиты IK	IK10 IEC 62262

Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 0810 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.
Экологический профиль продукта	Доступно Экологический профиль продукта
Инструкция по утилизации продукта	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---