

## Матрица - CRIMPFOX-M RC 2,5/DIE - 1212078

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)



Матрица, для инструмента Crimpfox-M, для неизолированных кабельных наконечников 0,75 - 2,5 мм<sup>2</sup>, упаковываются в устанавливаемые в ряд коробки

### Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 stk
GTIN	 4 046356 454476
GTIN	4046356454476
Вес/шт. (без упаковки)	75,100 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

### Технические данные

#### Размеры

Длина (b)	114 мм
Ширина (a)	75 мм
Высота (c)	25,5 мм

#### Общие сведения

Цвет	черный
Вид обжима	Форма обжима - зазубрины
Тип контактов	Неизолированные кабельные наконечники
Наименование	Поз. обжима 1
Сечение, макс.	0,75 мм <sup>2</sup>
AWG макс.	20
Наименование	Поз. обжима 2
Сечение, макс.	1,5 мм <sup>2</sup>
AWG макс.	16
Наименование	Поз. обжима 3
Сечение, макс.	2,5 мм <sup>2</sup>
AWG макс.	14
Масса	68 г
Сечение, мин.	0,75 мм <sup>2</sup>

## Матрица - CRIMPFOX-M RC 2,5/DIE - 1212078

### Технические данные

#### Общие сведения

Сечение, макс.	2,5 мм <sup>2</sup>
----------------	---------------------

### Сертификаты

#### Сертификаты

---

#### Сертификаты

ЕАС

---

#### Сертификация для взрывоопасных зон

---

#### Подробности сертификации

ЕАС		RU x- DE.xx08.B.02974
-----	---	--------------------------

---