

Наконечник для отвертки - SF-BIT-TX 8-50 - 1212570

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Отверточный бит, Torx®, привод E6,3-1/4", размер: TX 8 x 50 мм, вязкотвердый, подходит для держателя DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173

Преимущества для Вас

✓ Инструменты для аккумуляторных отверток SF-ASD 21 в разных исполнениях

Коммерческие данные

Упаковочная единица	5 stk
Минимальный объем заказа	5 stk
GTIN	 4 046356 590051
GTIN	4046356590051
Вес/шт. (без упаковки)	7,000 GRM

Технические данные

Размеры

Длина (b)	50 мм
Высота стержня	50 мм

Общие сведения

Цвет	серебристый
Конструкция	Torx
Материал	легированная инструментальная сталь
Стандарт на методы испытаний	DIN 3126

Стандарты и предписания

Стандарт на методы испытаний	DIN 3126
------------------------------	----------

Environmental Product Compliance

California Proposition 65	Информация о California Prop. 65 приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»
---------------------------	---

Сертификаты

Сертификаты

Наконечник для отвертки - SF-BIT-TX 8-50 - 1212570

Сертификаты

Сертификаты

EAC

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

EAC



RU C-
DE.AI30.B.01750