

## Корпус - HC-EVO-M1-HHFS-PLBK - 1424436

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.  
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Сальниковый корпус из пластика, с байонетным фланцем под резьбовое соединение EVO-D, M1, крепление одной защелкой, для модульных контактных вставок одинарной модульной ширины, без соединения EVO



### Коммерческие данные

|                        |                                                                                                         |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Упаковочная единица    | 1 stk                                                                                                   |
| GTIN                   | <br>4 055626 372556 |
| GTIN                   | 4055626372556                                                                                           |
| Вес/шт. (без упаковки) | 43,800 GRM                                                                                              |

### Технические данные

#### Размеры

|        |         |
|--------|---------|
| Высота | 72 мм   |
| Ширина | 30,4 мм |
| Длина  | 50 мм   |

#### Окружающие условия

|                                                 |                   |
|-------------------------------------------------|-------------------|
| Степень защиты корпуса (IP)                     | IP66              |
| Степень защиты корпуса (NEMA)                   | 12                |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 125 °C |

#### Общие сведения

|                                 |                                                                                         |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Указание                        | для модульных контактных вставок одинарной модульной ширины из системы HEAVYCON modular |
| Размер                          | M1                                                                                      |
| Тип корпуса                     | Сальниковый корпус                                                                      |
| Цвет                            | черный                                                                                  |
| Тип фиксатора                   | Крепление производится одной защелкой                                                   |
| Количество подключаемых кабелей | 1                                                                                       |
| Кабельный отвод                 | прямое                                                                                  |

# Корпус - HC-EVO-M1-HHFS-PLBK - 1424436

## Технические данные

### Общие сведения

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                       | боковое                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Резьбовые элементы                    | без                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Защитная крышка                       | Нет                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Материал корпуса                      | РА                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Указания по монтажу                   | Базовый сальниковый корпус должен быть дополнительно оснащен винтовым креплением EVO. В наличии винтовые соединения EVO 2 размеров. Они обеспечивают возможность формирования прямого или бокового кабельного отвода. Установка резьбовых соединений EVO производится, например, вручную или при помощи газового ключа |

### Стандарты и предписания

|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
|---------------------------------------|----|

### Environmental Product Compliance

|            |                                                                      |
|------------|----------------------------------------------------------------------|
| China RoHS | Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-е   |
|            | Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений |

## Сертификаты

### Сертификаты

#### Сертификаты

GL / EAC

#### Сертификация для взрывоопасных зон

### Подробности сертификации

|    |                                                                                     |                                                                           |            |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------|
| GL |  | <a href="http://exchange.dnv.com/tari/">http://exchange.dnv.com/tari/</a> | 6196614 HH |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------|

|     |                                                                                     |                          |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| EAC |  | RU C-<br>DE.AI30.B.01102 |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|