



Основные характеристики

Диапазон	Rilux
Тип устройства или его аксессуаров	Батарея
Область применения	Подсветка
Количество батарей	5
Тип корпуса	Sealed

Дополнительные характеристики

Совместимость серий продукта	Rilux emergency light fitting
Совместимость изделий	Rilux, поддержка 8 Вт в течение 1 ч
Емкость батареи	0.6 А/час 6 test3 никель-кадмиевая
Размеры батареи	KRMT 15/51
Рабочее положение	В линии
Диаметр	15 мм
Длина	245 мм
Высота	17 мм
Ширина	15 мм
Масса продукта	0.12 кг

Условия эксплуатации

Рабочая температура окружающей среды	-10...50 °C
--------------------------------------	-------------

Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 1101 - Декларация о соответствии Schneider Electric  Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---
