

Технические характеристики продукта

Характеристики

PRA06124

ИНТЕРФЕЙС 1РЯД ЩИТ 24М PRAGMA



Основные характеристики

Диапазон	Pragma
Тип устройства или его аксессуаров	Шкаф
Тип шкафа	Интерфейс
Ширина	200 мм
Высота	300 мм
Глубина	136 мм
Количество 18 мм модулей в ряду	24
Количество горизонтальных рядов	1
Класс электрической изоляции	Класс II Двойная изоляция
Оборудование в комплекте	Ярлык с обозначением (1) Плоская пластина на ряд (1) Соединение передней и задней панели (1)

Дополнительные характеристики

Монтаж шкафа	Поверхность
Шаг 9 мм	48
Общее количество модулей по 18 мм	7
Количество плат	2 для сплошная плата
[In] номинальный ток	125 A
Тип рейки	Без
Ввод кабеля	Кабель или трубка Платы с вырезом Съемные платы Шинопровод
Материал шкафа	Тыльная часть : технический пластик Лицевая панель : технический пластик Тыльная часть : металлический
Цвет	Шкаф : белый (RAL 9016) Лицевая панель : серый (RAL 7004)
Сегмент рынка	Рынок жилья Малые коммерческие предприятия

Условия эксплуатации

Огнестойкость	Тыльная часть : 750 °C в соответствии с IEC 60695-2-1 Лицевая панель : 750 °C в соответствии с IEC 60695-2-1
Степень защиты IP	IP30 без двери в соответствии с EN/IEC 60529 IP40 с дверью в соответствии с EN/IEC 60529
Степень защиты IK	IK08 без двери в соответствии с EN/МЭК 62262 IK09 с дверью в соответствии с EN/МЭК 62262
Категория перенапряжения	II
Рабочая температура окружающей среды	-25...60 °C
Стандарты	IEC 60670-24 МЭК 60670-1 МЭК 61439-1 МЭК 61439-3

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---