



### Основные характеристики

Диапазон	TeSys
Краткое название устройства	ASILUL
Тип устройства или его аксессуаров	Модуль связи
Совместимость изделий	LUCA LUCB LUCC LUCD LUCL LUCM
Область применения	Связь
Совместимость серий продукта	TeSys TeSys U LUB non reversing power base TeSys TeSys U LU2B reversing power base

### Дополнительные характеристики

Доступные функции	Модуль связи
Исполнение выключателя	Втычной
Место монтажа	Передняя сторона
Физический интерфейс	7.A.7.E
Тип шины	AS-Interface
Адресация	62 ведомых устройств
Время возврата	10 ms
Потребляемый ток	200 mA при 24 V выход 25 mA нормальная работа 30 mA состояние аварии
Количество выходных реле	2 назначенные для работы с интеллектуальным пускателем
Локальная индикация	2 светодиода передняя панель
Межполюсный шаг	3.81 мм выход 5.08 мм вход
Присоединения	Вход : винтовой зажим 1 кабель 0.2...1.5 мм <sup>2</sup> - жесткость кабеля: гибкий - без кабельный наконечник Вход : винтовой зажим 1 кабель 0.2...1.5 мм <sup>2</sup> - жесткость кабеля: жесткий - без кабельный наконечник

Вход : винтовой зажим 1 кабель 0.25...1.5 мм<sup>2</sup> - жесткость кабеля: гибкий - с кабельный наконечник  
 Выход : винтовой зажим 2 кабель 0.2...1 мм<sup>2</sup> - жесткость кабеля: гибкий - без кабельный наконечник  
 Вход : винтовой зажим 2 кабель 0.2...1 мм<sup>2</sup> - жесткость кабеля: жесткий - без кабельный наконечник  
 Выход : винтовой зажим 2 кабель 0.25...1 мм<sup>2</sup> - жесткость кабеля: гибкий - с кабельный наконечник  
 Выход : винтовой зажим 1 кабель 0.14...1 мм<sup>2</sup> - жесткость кабеля: гибкий - без кабельный наконечник  
 Выход : винтовой зажим 1 кабель 0.14...1 мм<sup>2</sup> - жесткость кабеля: жесткий - без кабельный наконечник  
 Выход : винтовой зажим 1 кабель 0.25...0.5 мм<sup>2</sup> - жесткость кабеля: гибкий - с кабельный наконечник  
 Выход : винтовой зажим 1 кабель 0.25...1 мм<sup>2</sup> - жесткость кабеля: гибкий - с кабельный наконечник  
 Выход : винтовой зажим 2 кабель 0.14...0.5 мм<sup>2</sup> - жесткость кабеля: жесткий - без кабельный наконечник  
 Выход : винтовой зажим 2 кабель 0.14...0.75 мм<sup>2</sup> - жесткость кабеля: гибкий - без кабельный наконечник  
 Выход : винтовой зажим 2 кабель 0.25...0.34 мм<sup>2</sup> - жесткость кабеля: гибкий - с кабельный наконечник  
 Выход : винтовой зажим 2 кабель 0.5 мм<sup>2</sup> - жесткость кабеля: гибкий - с кабельный наконечник

Момент затяжки

Вход : 0.5...0.6 Н-м - с помощью отвертки 3.5 мм  
 Выход : 0.2...0.25 Н-м - с помощью отвертки 2.5 мм

## Условия эксплуатации

Сертификация продукта AS-Interface V2,1 № 52303

Рабочая температура окружающей среды -25...70 °C

Степень защиты IP IP20 IEC 60529

## Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу Продукт категории Green Premium

Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели) Соответствует - с 1036 - Декларация о соответствии Schneider Electric  
[Декларация о соответствии Schneider Electric](#)

Регламент REACH Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.  
[Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.](#)

Экологический профиль продукта Доступно  
[Экологический профиль продукта](#)

Инструкция по утилизации продукта Доступно

## Гарантия на оборудование

Период Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки