



Основные характеристики

Диапазон	New Unica
Тип устройства или его аксессуаров	Workstation
Количество модулей	3 x 4 modules
Монтаж	Винты
Оттенок цвета	Антрацитовый (RAL 7021)

Дополнительные характеристики

Поставляемое оборудование	Фиксирующая рама Рама пластины
Тип монтажа	Открытый
Кабельный ввод	2 bottom cable entries 20 mm for diameter 2 bottom cable entries 25 mm for diameter 2 cable entries 5 bottom removable plates 30 mm for diameter
Материал	Рамка : ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол) Коробка : ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол) Separator : ABS (acrylonitrile butadiene-styrene)
Глубина	60 мм
Ширина	230 мм
Высота	165 мм
Масса продукта	0.508 кг

Условия эксплуатации

Степень защиты IK	IK04
Характеристики окружающей среды	Ацетон Спирт Аммиак Белизна Жидкое мыло Масло Бензин Стойкий к УФ Жидкий стеклоочиститель
Вопросы сохранности окружающей среды	Не содержащий галогенов

Гарантия на оборудование

Период

Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
