



Основные характеристики

Серия продукта	Ultra
Тип устройства или его аксессуаров	Встроенная в пол соединительная коробка
Тип пола	Заподлицо с полом
Форма встроенной в пол коробки	Квадратный
Назначение изделия	45 x 45 mm электроустановочное изделие 22.5 x 45 mm электроустановочное изделие
Оттенок цвета	Серый RAL 7011
Количество в одном комплекте	Комплект из 1 шт.

Дополнительные характеристики

Монтаж	Литой
Количество модулей	4 модуля
Материал	РА (полиамид) 6 GF10
Высота	72 мм
Ширина	206 мм
Глубина	187 мм

Условия эксплуатации

Вопросы сохранности окружающей среды	Не содержащий галогенов
Стандарты	МЭК 60670-1 UNE 20451
Рабочая температура окружающей среды	-5...60 °C
Степень защиты IP	IP20

Экологичность предложения

Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 1642 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACh	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.

Инструкция по утилизации продукта Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки 18 месяцев
