



Основные характеристики

Серия продукта	Ultra
Тип устройства или его аксессуаров	Розеточный напольный лючок
Тип пола	Фальшпол Фальшпол Заподлицо с полом
Форма встроенной в пол коробки	Прямоугольный
Назначение изделия	45 x 45 мм электроустановочное изделие 22.5 x 45 мм электроустановочное изделие
Оттенок цвета	Серый RAL 7011
Количество в одном комплекте	Комплект из 1 шт.

Дополнительные характеристики

Количество модулей	6 модулей
Материал	РА (полиамид) 6 GF10
Высота	72 мм
Ширина	269 мм
Глубина	187 мм

Условия эксплуатации

Вопросы сохранности окружающей среды	Не содержащий галогенов
Стандарты	МЭК 60670-1 UNE 20451
Рабочая температура окружающей среды	-5...60 °C
Степень защиты IP	IP20

Экологичность предложения

Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 1826 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.

Инструкция по утилизации продукта	Не требует специальных действий для утилизации
-----------------------------------	--

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки 18 месяцев
--------	--
