



Предохранитель, высокая скорость, 550 А, перем. ток 690 В, DIN 2, aR, DIN, IEC, двойной индикатор, токоведущие зажимные язычки

Каталог № 170M5811D

Программа поставок

| | | | |
|--|---|----|--|
| Программа поставок | | | Предохранитель |
| Основная функция | | | Предохранитель |
| Область применения | | | высокая скорость |
| Номинальный ток | I | A | 550 |
| Номинальное напряжение | | | AC 690 V |
| Типоразмер | | | DIN 2 |
| Категория применения | | | aR |
| Индикатор состояния | | | двойная (комбинированная) индикаторная система |
| Описание | | | токоведущие зажимные язычки индикатор типа T для микровыключателя |
| Отключающая способность | | кА | 200 |
| возможно использование для типоразмеров/оборудования | | | защита полупроводников |
| Стандарт/сертификат | | | DIN IEC |
| Форма | | | квадратный корпус с ножевыми контактами |
| Стандарты/предписания | | | DIN 43620 IEC 60269-4 |

Технические характеристики согласно ETIM 5.0

| | | | |
|--|--|---|---|
| Circuit breakers and fuses (EG000020) / Low Voltage HRC fuse (EC000055) | | | |
| Electric engineering, automation, process control engineering / Electrical installation, device / Safety fuse inserts / Low-Voltage HRC fuse (ecl@ss8-27-14-20-05 [AFZ800011]) | | | |
| Construction size | | | - |
| Rated current | | A | 550 |
| Rated voltage | | V | 690 |
| Utilization category | | | aR (accompanied semiconductor protection) |
| Type of fuse status indicator | | | Combination fuse status indicator |

Дополнительная информация о продуктах (ссылки)

| | |
|-----------------------------|---|
| Спецификация продукта (pdf) | http://www1.cooperbusmann.com/pdf/ca1a6bc7-bb6b-44a1-9c84-9b553fae7f8c.pdf |
|-----------------------------|---|