



### Основные характеристики

Серия продукта	Розетка для освещения и питания
Категория - аксессуар/отдельная деталь	Комплектующие для освещения
Тип устройства или его аксессуаров	Лампа
Область применения	Универсальный
Состав устройства	1 x lamp 2 x cable 1x фиксаторы
Коэффициент мощности	0,9

### Дополнительные характеристики

Стандарт розетки	Без розетки
Номинальная мощность лампы	5 W
[Ue] номинальное рабочее напряжение	120/230 V AC - 50/60 Hz
Цоколь лампы	Встроенный светодиод
Тип лампы	Светодиод
Способ управления	Встроенный переключатель
Световой поток	500 лм
Цвет температуры	4000 K
Срок службы в часах	25000 ч
Электрическое соединение	Кабель быстроразъемное соединение 3 м supplied Кабель быстроразъемное соединение 1 м supplied
Монтажная опора	Поперечные рейки Металлические части
Монтаж	Винты Магнитное крепление
Совместимость серий продукта	Spacial Thalassa
Длина	310 мм
Высота	30.5 мм
Цвет	Aluminium

## Условия эксплуатации

Степень защиты IP	IP20 в соответствии с IEC 60529
Класс электрической изоляции	Класс I
Стандарты	IEC 60598
Рабочая температура окружающей среды	-16...65 °C
Температура окружающей среды при хранении	-10...60 °C

## Экологичность предложения

Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 0940 - Декларация о соответствии Schneider Electric <a href="#">Декларация о соответствии Schneider Electric</a>
Регламент REACH	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. <a href="#">Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.</a>

## Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---