



Основные характеристики

Диапазон	Canalis
Наименование изделия	КТ
Тип устройства или его аксессуаров	Соединительный выключатель
Краткое название устройства	КТА
Область применения	Безопасность
Материал	Алюминий
[I _{св}] номинальный кратковременно допустимый ток	3200 А в 35 °С
Наименование выключателя-разъединителя	Masterpact NW32
Код отключающей способности	НА
Полярность	3L + N + PE
Заземляющий проводник	Стандартное защитное заземление
Уровень короткого замыкания	Стандартное исполнение
Длина	2000 мм
Поставляемое оборудование	Секция кабельного канала

Дополнительные характеристики

Материал корпуса	Полиэфирная пленка
Материал контактов	Медь
[U _e] номинальное рабочее напряжение	690 V
Частота сети	50/60 Гц
[U _i] номинальное напряжение изоляции	1000 В
[I _{св}] номинальный кратковременно выдерживаемый ток	86 кА
[I _{рк}] допустимый пиковый ток	189 кА
Излучаемое магнитное поле	2,1 мкТл

Предел теплового напряжения	7396 A ² •с
Суммарный коэффициент нелинейных искажений тока на входе	0...15 %, максимальный ток нагрузки: 3200 A 15...33 %, максимальный ток нагрузки: 4000 A
Падение напряжения	C cos φ =1, 0.0018 В в 50 Гц при 1А на 100 м длины C cos φ =0.9, 0.0019 В в 50 Гц при 1А на 100 м длины C cos φ =0.8, 0.0018 В в 50 Гц при 1А на 100 м длины C cos φ =0.7, 0.0017 В в 50 Гц при 1А на 100 м длины
Положение нейтрали	Справа
Способ управления	Поворотная рукоятка
Стандарты	МЭК 61439-1 МЭК 61439-6
Типоразмер	Стандартная длина
Ширина	140 мм
Высота	324 мм
Номинальные размеры шкафа	H: 700 мм W: 830 mm D: 900 mm
Цвет	RAL 9001 : белый
Линейная нагрузка	37 кг/м

Условия эксплуатации

Степень защиты IP	IP55 в соответствии с IEC 60529
Степень защиты IK	IK08 в соответствии с IEC 62262
Коэффициент понижения	100 % of In at 0...35 °C 97% от In в 35...40 °C 93 % of In at 40...45 °C 90 % от In в 45...50 °C 86 % от In в 50...55 °C

Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 1752 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACh	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.
Экологический профиль продукта	Доступно Экологический профиль продукта
Инструкция по утилизации продукта	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---