



Предохранитель, высокая скорость, 125 А, перем. ток 690 В, DIN 000, aR, DIN, IEC, двойной индикатор, токоведущие зажимные язычки

**EATON**  
Powering Business Worldwide™

Каталог № 170M1568D

## Программа поставок

Программа поставок			Предохранитель
Основная функция			Предохранитель
Область применения			высокая скорость
Номинальный ток	I	A	125
Номинальное напряжение			AC 690 V
Типоразмер			DIN 000
Категория применения			aR
Индикатор состояния			двойная (комбинированная) индикаторная система
Описание			токоведущие зажимные язычки индикатор типа T для микровыключателя
Отключающая способность		кА	200
возможно использование для типоразмеров/оборудования			защита полупроводников
Стандарт/сертификат			DIN IEC
Форма			квадратный корпус с ножевыми контактами
Стандарты/предписания			DIN 43620 IEC 60269-4
Дополнительные принадлежности			микровыключатели 170H0238, 170H0236

## Технические характеристики согласно ETIM 5.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / Low Voltage HRC fuse (EC000055)			
Electric engineering, automation, process control engineering / Electrical installation, device / Safety fuse inserts / Low-Voltage HRC fuse (eci@ss8-27-14-20-05 [AFZ800011])			
Construction size			-
Rated current		A	125
Rated voltage		V	690
Utilization category			aR (accompanied semiconductor protection)
Type of fuse status indicator			Combination fuse status indicator

## Дополнительная информация о продуктах (ссылки)

Спецификация продукта (pdf)	<a href="http://www1.cooperbusmann.com/pdf/9f923efa-8988-4587-86ef-83187b477d49.pdf">http://www1.cooperbusmann.com/pdf/9f923efa-8988-4587-86ef-83187b477d49.pdf</a>
-----------------------------	---