

# Технические характеристики продукта

## Характеристики

# METSEPM2KDGTLIO22

## EasyLogic PM2x30 модуль цифр 2вх/2вых



### Основные характеристики

Диапазон	EasyLogic
Краткое название устройства	PM2K2DIDO
Тип устройства или его аксессуаров	Модуль входов/выходов
Область применения	Optional expansion module
Совместимость серий продукта	EasyLogic EasyLogic PM2100 PM2130 EasyLogic EasyLogic PM2200 PM2230

### Дополнительные характеристики

Частота коммутации	2 Hz digital input
[Ui] номинальное напряжение изоляции	2500 В
Количество выходных реле	2 configurable, <= 20 mA
Выходное напряжение	40 V DC
Тип дискретного входа	Logic 110000 Ohm
Входной импеданс	110 kOhm
Количество входов	2
Тип дискретного выхода	Logic 50 Ohm
Выходной импеданс	50 Ohm
Предельный уровень коммутации напряжения в состоянии 0	0...4 V DC
Гарантированное напряжение для сигнала 1	18.5...36 V DC
Ширина	90.5 мм
Глубина	14.6 мм
Высота	53 мм
Масса продукта	50 г

### Условия эксплуатации

Рабочая температура окружающей среды	-10...60 °C
Температура окружающей среды при хранении	-25...70 °C

## Экологичность предложения

Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 1601 - Декларация о соответствии Schneider Electric <a href="#">Декларация о соответствии Schneider Electric</a>
Экологический профиль продукта	Доступно <a href="#">Экологический профиль продукта</a>
Инструкция по утилизации продукта	Доступно <a href="#">Информация о конце срока службы</a>

## Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------