

# Технические характеристики продукта

## Характеристики

# NU550330

## UNICA NEW ТЕРМОСТАТ теплого пола, 10А, выносной термодатчик, АЛЮМИНИЙ



### Основные характеристики

Диапазон	New Unica
Тип устройства или его аксессуаров	Термостат теплого пола
Область применения	Управление температурой
Комплектация изделия	Механизм с монт. рамкой из сплава zamak
Оттенок цвета	Алюминий
Оборудование в комплекте	10 kOhm NTC sensor with 4 m cable

### Дополнительные характеристики

[Ue] номинальное рабочее напряжение	230 В переменный ток (+/- 10 %), 50 Гц
Ток отключения нагрузки	Resistive : 10 A cos φ = 1 (2300 W)
Количество модулей	2 модуля
Способ управления	Электронный контроллер
Доступные функции	С ограничением температуры
Мощность зажимного соединения	<= 2 x 2.5 мм <sup>2</sup> для гибкий кабель(и) <= 2 x 2.5 мм <sup>2</sup> для жесткий кабель(и)
Присоединения	Винтовые зажимы
Светодиодный индикатор состояния	Наличие напряжения : 1 светодиод зеленый Применение для обогрева : 1 светодиод красный
Маркировка	L+N OUT Sensor
Программируемая температура	Нет
Диапазон температур	5...45 °C
Точность измерения	0,5 °C
Материал	Монт. рама : сплав zamak Корпус : PC (поликарбонат) GF10 FR Центральная плата : термопластик АБС, устойчивый к УФ излучения Terminals : metal
Тип покрытия	Painted powder coated
Тип монтажа	Скрытый
Монтаж	Винты Монтажные лапки
Монтажная высота	> 1.3 м

Глубина	47 мм
Ширина	74 мм
Высота	74 мм
Глубина монтажа	33 мм
Targeted channel	Professional

### Условия эксплуатации

Степень защиты IP	IP20
Степень защиты IK	IK01
Рабочая температура окружающей среды	5...45 °C
Температура окружающей среды при хранении	-20...60 °C
Характеристики окружающей среды	Ацетон Спирт Аммиак Белизна Жидкое мыло Масло Бензин Стойкий к УФ Жидкий стеклоочиститель
Вопросы сохранности окружающей среды	Не содержащий галогенов
Стандарты	EMC directive LV directive EN 607320-2-9

### Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---