

Клеммная коробка - D PX A 360X360X145 - 0899326

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)



Клеммная коробка, с двумя уровнями расключения, материал: Усиленный стекловолокном полиэфир, с добавлением графита, черный, 360 мм x 360 мм x 145 мм, тип замка: навинчиваемая крышка

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 stk
GTIN	 4 055626 275956
GTIN	4055626275956
Вес/шт. (без упаковки)	99,990 GRM
Примечание	Показанное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Общие сведения

Конструкция	Взрывобезопасные полые корпуса с двумя уровнями расключения
Указание	Подготовлено для установки монтажной рейки напрямую
Цвет	черный
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0
Прямой монтаж на шину	да
Используемый тип несущей рейки	NS 35

Размеры

Ширина	360 мм
Высота	360 мм
Глубина	145 мм
Ширина зазора, макс. длина несущей рейки	333 мм
Макс. длина монтажа	285 мм

Общие сведения

Материал корпуса	Усиленный стекловолокном полиэфир, с добавлением графита
Крепление крышки	навинчиваемая крышка

Клеммная коробка - D PX A 360X360X145 - 0899326

Технические данные

Общие сведения

Указание	Винты с комбинированным шлицем
Крепежное устройство	интегрированное глухое отверстие
Материал, уплотнение	Силикон
Составная часть	без галогенов

Окружающие условия

Степень защиты корпуса (IP)	IP66
Степень защиты	II
Степень защиты (IK)	7,00 Дж EN 60079-0
Температура в рабочих условиях	-55 °C ... 127 °C

Стандарты и предписания

Стандарты / нормативные документы	EN 60079-0
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-е
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений