

# Технические характеристики продукта

## Характеристики

# RPZF4

## Колодка с комбинированными контактами 4 перекидных



### Основные характеристики

Серия продукта	Zelio Relay
Тип устройства или его аксессуаров	Розетка
Расположение зажимов контактов	Смешанный
Совместимость продукта	Реле, вставляемое в штепсельную колодку RPM (4 переключающ.)
Форма вывода	Плоский
Краткое название устройства	RPZ
Минимальная партия для продажи	10

### Дополнительные характеристики

[I <sub>th</sub> ] условный тепловой ток на открытом воздухе	15 A
[U <sub>e</sub> ] номинальное рабочее напряжение	< 250 V
Момент затяжки	< 1 N.m (M3.5 screw(s))
Способ установки	Винтом установка на панель Защелкивающ. установка на 35 мм симметричная DIN-рейка
Маркировка	CE
Ширина	50 мм
Масса продукта	0.094 кг

### Условия эксплуатации

Присоединения	- винтовой зажим, гибкий кабель с кабельным наконечником 1 x 0,25...2 x 1 мм <sup>2</sup> / AWG 22...AWG 17 - винтовой зажим, жесткий кабель без наконечника 1 x 0,5...2 x 1,5 мм <sup>2</sup> / AWG 20...AWG 16
Стандарты	IEC 61984
Сертификация продукта	CSA UL
Температура окружающей среды при хранении	-40...85 °C
Рабочая температура окружающей среды	-40...55 °C
Степень защиты IP	IP20 в соответствии с EN/IEC 60529
Электрическая прочность изоляции	2500 В

## Гарантия на оборудование

---

Период

Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки

---