

## Кнопочная панель - VT03AM/702070 - 2902193

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)



Кнопочная панель с, Arm9™, 200 МГц, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 Мбит/с), RJ45, Windows CE 5.0 и прикладное ПО: Открытая платформа. (шинная система: без)

Рисунок аналогичный

### Преимущества для Вас

- ✓ Быстрый ввод в эксплуатацию
- ✓ Простота монтажа, малая глубина встраивания и компактная конструкция

### Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 stk
GTIN	
GTIN	4046356411073
Вес/шт. (без упаковки)	651,000 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

### Технические данные

#### Указание

Ограничение износа	ЭМС: продукт класса А, см. декларацию производителя в разделе загрузок
--------------------	--

#### Размеры

Установочные размеры, ширина, высота, глубина	82 мм x 136 мм x 43 мм
---	------------------------

#### Дисплей

Дисплей	7,6 см / 3"-FSTN
Разрешение дисплея	160 x 80 Пиксел
Яркость	45 кд/м <sup>2</sup>
Фоновая подсветка	CCFL
Фоновая подсветка MTBF	50000 ч

#### Характеристики компьютера

## Кнопочная панель - ВТ03АМ/702070 - 2902193

### Технические данные

#### Характеристики компьютера

Процессор	Arm9™, 200 МГц
Операционная система	Windows® CE 5.0
Прикладное ПО	Открытая платформа
Оперативная память (ОЗУ)	64 MB SDRAM
	512 KB SRAM
Память для данных	Flash, 32 MB
Сеть	1x Ethernet (10/100 Мбит/с), RJ45
Интерфейсы	2x USB Host 2.0
Шинная система	без

#### Общие сведения

Кнопки управления	x Пленочно-контактная клавиатура
Материал передняя панель	Алюминий (естественный анодированный)
Материал корпуса	Листовая оцинкованная сталь
Тип монтажа	Фронтальное встраивание

#### Окружающие условия

Степень защиты	IP65 (спереди), IP20 (сзади)
	NEMA 4X
Температура окружающей среды (при эксплуатации)	0 °C ... 50 °C
Температура окружающей среды (хранение/транспорт)	-25 °C ... 70 °C
Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации)	10 % ... 90 % (без выпадения конденсата)
Допустимая влажность воздуха (хранение / транспортировка)	10 % ... 90 % (без выпадения конденсата)

#### Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Период времени для применения по назначению (EFUP): 15 лет;
	Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»

### Сертификаты

#### Сертификаты

#### Сертификаты

UL Listed / cUL Listed / EAC / cULus Listed

#### Сертификация для взрывоопасных зон

#### Подробности сертификации


## Кнопочная панель - ВТ03АМ/702070 - 2902193

### Сертификаты

UL Listed		<a href="http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm">http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm</a>	FILE E 205795
-----------	---	---	---------------

cUL Listed		<a href="http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm">http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm</a>	FILE E 205795
------------	---	---	---------------

EAC			RU *- DE.A*30.B.00238
-----	---	--	--------------------------

cULus Listed			
--------------	---	--	--