

Корпус - HC-B 48-TFL-96/O1STM32S - 1647336


Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)



Сальниковый корпус HEAVYCON B48, крепление производится одной защелкой, высота 96 мм, с резьбой 1x M32, боковое подключение кабеля

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 stk
GTIN	 4 017918 969486
GTIN	4017918969486
Вес/шт. (без упаковки)	620,800 GRM

Технические данные

Размеры

Высота	96 мм
Ширина	89 мм
Длина	131,5 мм

Условия окружающей среды

Класс защиты (IP)	IP65
Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-40 °C ... 125 °C

Общие сведения

Указание	для контактных вставок HC-B48, DD216, M
Размер	B48
Тип корпуса	Сальниковый корпус
Цвет	серый
Тип фиксатора	Крепление производится одной защелкой
Количество подключаемых кабелей	1
Кабельный отвод	боковое
Резьбовые элементы	без
Тип резьбового соединения	1x M32

Корпус - HC-B 48-TFL-96/O1STM32S - 1647336

Технические данные

Общие сведения

Материал корпуса	Алюминиевое литья под давл.
Материал поверхность корпуса	Порошковое покрытие, серый

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-е
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

ЕАС

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

ЕАС		RU C- DE.AI30.B.01102
-----	---	--------------------------