


CH10x38 gG 2A/500V



Особенности

Артикул	002620001
Наименование	CH10x38 gG 2A/500V
Вес	7.6
Группа	Цилиндрические предохранители gG
Группа 1	CH Низковольтные предохранители цилиндрические
Характеристика	gG
Номинальное напряжение ac (V)	500
Номинальный ток	2
Тип	CH
Типоразмер	CH10
Отключающая способность ac (kA)	100
Размеры	10X38

Веб-страница продукта 

Другая документация




CE сертификат
Технические данные




ETIM международная спецификация

Номинальный ток	2A
Размер	10x38 mm
Номинальное напряжение	AC 500/600 V
С бойком/с ударником	

Характеристики токов отключения




Технические характеристики




Токо - временные характеристики

Time current characteristics I/t, gG CH10



Габаритные размеры



	a	$b_{\text{max.}}$	c	$d_{\text{min.}}$	r
8 x 32	$31,5 \pm 0,5$	6,7	$8,5 \pm 0,1$	4	$1 \pm 0,5$
10 x 38	$38,0 \pm 0,6$	10,5	$10,3 \pm 0,1$	6	$1,5 \pm 0,5$
14 x 51	$51,0 + 0,6 / -1$	13,8	$14,3 \pm 0,1$	7,5	± 1
22 x 58	$58,0 + 0,1$	16,2	$22,2 \pm 0,1$	11	± 1