

## Универсальные Зажимы для проводов , 1,5 -16мм



Тип **AKU16/5**  
Каталог № **107187**

### Программа поставок

Ассортимент			Система 60 мм Компактная система
Основная функция			Техника подключения и соединения
Подассортимент			Универсальные соединительные клеммы для проводов
Описание			С встроенной удерживающей пружиной, открытым клеммным отсеком и невыпадающим зажимным винтом
Клеммный отсек Ш x В		мм	7.5 x 7.5
Ширина		мм	11.5
Расчетный рабочий ток	$I_e$	A	180
электропроводник			1.5 - 16 мм <sup>2</sup> AWG 14 - AWG 6. рямой зажим:   8 x 6 x 0.5 мм
Применяемое для указания			Все плоские шины толщиной 5 мм
<ul style="list-style-type: none"> <li> Круглый провод одножильный</li> <li> Круглый провод тонкожильный с правильно запрессованной оконечной муфтой</li> <li> Круглый провод с несколькими жилами</li> <li> Секторный провод одножильный</li> <li> Секторный провод с несколькими жилами</li> <li> Медная полоса</li> <li> Медная шина</li> </ul>			

### Апробации

Product Standards			UL508A; CSA-C22.2 No. 14; IEC 60439-1; CE marking
UL File No.			E307559
UL Category Control No.			NMTR2, NMTR8
CSA File No.			236217
CSA Class No.			3211-37
North America Certification			UL recognized, CSA certified
Conditions of Acceptability			Refer to approbation report
Specially designed for North America			No
Suitable for			Feeder circuits
Current Limiting Circuit-Breaker			Refer to approbation report
Max. Voltage Rating			600 V AC
Degree of Protection			Feeder circuits

## Размеры

