

Технические характеристики продукта

Характеристики

MTN6215-5910

D-Life KNX сенсорный выключатель с термостатом Multitouch Pro, ЧЁРНЫЙ



Основные характеристики

Диапазон	KNX
Наименование	System Design D-Life
Тип устройства или его аксессуаров	Комнатный контроллер
Комплектация изделия	Вставка с центральной закрывающей платой
Тип шины	KNX
Оттенок цвета	Черный

Дополнительные характеристики



Монтаж	2 винтами
Тип монтажа	Скрытый
Доступные функции	Fan control Защитная функция клапана 32 functions room controller Integrated room temperature controller Switch-on behaviour of the user interface Proximity function: for the display and the start screen Cleaning mode Background lighting Screen saver Switching, toggling, dimming Blind control Pulse edges trigger 1-, 2-, 4- or 8-bit telegrams Pulse edges with 2-byte telegrams 8-bit linear regulator Scene retrieval Scene saving Signal function Operating modes Setpoint adjustment Controller type: 2-step controller Controller type: continuous-action PI control Controller type: switching PI control (PWM) Output: continuous in the range 0 to 100% Output: switching ON/OFF All functions are displayed on a touch screen Gesture function: the device recognises a gesture
Тип дисплея	Colour TFT display
Тип управления	Сенсорный дисплей

Механическая прочность	With optional anti-theft or dismantling protection
Материал	Пластик
Высота	71 мм
Ширина	71 мм
Глубина	30 мм

Условия эксплуатации

Степень защиты IP	IP20
-------------------	------

Экологичность предложения

Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	<p>Не будет соответствовать</p> <p>Не будет соответствовать</p>
Регламент REACH	<p>Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.</p> <p>Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.</p>
Экологический профиль продукта	<p>Доступно</p> <p> Экологический профиль продукта</p>
Инструкция по утилизации продукта	<p>Доступно</p> <p> Информация о конце срока службы</p>

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---