



Основные характеристики

Серия продукта	Платформа автоматизации Modicon Quantum
Тип устройства или его аксессуаров	Волоконный преобразователь
Тип оптоволоконна	Мультимодульный

Дополнительные характеристики

Номинальный ток шины	1000 мА
Рассеиваемая мощность, Вт	5 Вт
Макс. пусковой ток	1 А при 5 V пост. ток
Количество портов	2 оптоволоконный, тип разъема: LC 2 Ethernet, тип разъема: RJ45
Локальная индикация	1 светодиод зеленый для состояние модуля с RDY маркировка 1 светодиод красный для внутренняя неисправность, сбой модуля с ERR маркировка 1 светодиод зеленый для состояние 1 линии с STS1 маркировка 1 светодиод зеленый для состояние канала 1 подключения с FX1 ACT маркировка 1 светодиод зеленый для состояние 2 линии с STS2 маркировка 1 светодиод зеленый для состояние канала 2 подключения с FX2 ACT маркировка
Длина волны	1310 нм
Оптическое расстояние между 2 приемопередатчиками	2000 m (50/125 μm), оптической мощности : -23.5...-14 дБм 3000 m (62,5/125 мкм), оптической мощности : -20...-14 дБм
Ослабление	-23,5 ... -14 дБ (50/125 μm) -20 ... -14 дБ (62,5/125 мкм)
Время нарастания/спада	3 нс
Чувствительность приемника	- 30 дБм
Уровень собственных шумов	-45 дБм
Маркировка	CE
Материал	PC (поликарбонат)
Ширина	40,34 мм
Высота	250 мм
Глубина	103,85 мм
Масса продукта	0.554 кг

Условия эксплуатации

Рабочая температура окружающей среды	0...60 °C
Температура окружающей среды при хранении	-40...85 °C
Относительная влажность	0...95 %
Рабочая высота	0...2000 м
Стандарты	CSA C22,2 No 142 FM класс 1 раздел 2 UL 508
Сертификация продукта	C-Tick TÜV Merchant Navy

Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 1623 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.
Экологический профиль продукта	Доступно Экологический профиль продукта
Инструкция по утилизации продукта	Доступно

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---

140NRP31200 ##### ##:



BMXNRP0200

10

###-## 1

#: ##### | #####: 31 ##### 2021 | Not same dimensions/design