



### Основные характеристики

Серия продукта	Altivar
Тип устройства или его аксессуаров	Модуль связи

### Дополнительные характеристики

Совместимость серий продукта	Altivar Process Modular Altivar Machine ATV340 except Sercos drives Altivar Machine ATV320 Altivar Process ATV900 Altivar 32 Altivar Process ATV600
Протокол порта обмена данными	Profinet Link Layer Discovery Protocol
Электрическое соединение	2 разъема RJ45 Ethernet
Скорость передачи	100 Мбит
Web-сервер	Встроенный web-сервер HTTP
Веб-сервисы	Редактирование данных Drive monitor (монитор привода) Drive parameters (параметры привода) Drive recorder (регистратор привода) Статистические данные Ethernet Пользовательские настройки iPar Сохранение/восстановление конфигурации ПЧ
Тип дисплея	1 светодиод MS (состояние модуля) 1 светодиод NS (состояние сети) 1 светодиод TX/RX (Передача/Прием порт 1) 1 светодиод TX/RX (Передача/Прием порт 2)
Профиль шины	PROFIdrive
Масса продукта	0,3 кг

### Условия эксплуатации

Стандарты	IEC 61800-7-201 (CiA 402)
-----------	---------------------------

### Экологичность предложения

Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 1404 - Декларация о соответствии Schneider Electric <a href="#">Декларация о соответствии Schneider Electric</a>
--	---