



Основные характеристики

Диапазон	Spacial
Тип устройства или его аксессуаров	Диафрагма для ввода кабеля
Категория - аксессуар/отдельная деталь	Комплектующие управления кабелями
Область применения	Универсальный
Совместимость серий продукта	Spacial Spacial SF сборный шкаф Spacial Spacial CRN компактный шкаф Spacial Spacial S3D компактный шкаф
Состав устройства	1 фиксаторы 1 оболочка
Количество в одном комплекте	Комплект из 1 шт.

Дополнительные характеристики

Монтажная опора	Плата кабельного ввода
Материал	ТПЭ (термопластичный эластомер)
Способ установки	Фиксирующий элемент
Общее количество кабельных вводов	35
Количество вводов кабеля	2x 6...10 мм 14x 8...12 мм 16x 10...14 мм 2x 12...18 мм 1x 17...32 мм
Высота	40 мм
Ширина	Внешний : 214 мм Центр фиксации : 194 мм
Глубина	Центр фиксации : 62 мм Внешний : 88 мм
Цвет	Серый RAL 7035
Масса продукта	0,34 кг

Условия эксплуатации

Степень защиты IP	IP66
Огнестойкость	V0 в соответствии с UL 94
Рабочая температура окружающей среды	-40...100 °C
Характеристики окружающей среды	Атмосферостойкий Маслонепроницаемый UL 157 FIMKO Стойкий к УФ Огнестойкость UL 94 V0
Вопросы сохранности окружающей среды	Не содержащий галогенов

Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 0940 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.
Экологический профиль продукта	Доступно Экологический профиль продукта
Инструкция по утилизации продукта	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---