

Технические характеристики продукта

Характеристики

NSYCCOTH230VID

Электронный термостат 230В



Основные характеристики

Диапазон	ClimaSys
Наименование изделия	ClimaSys CC
Тип устройства или его аксессуаров	Электронное термореле
Диапазон температур	-40...80 °C
Тип дисплея	Экран с органическим светодиодом
Отображаемая информация	Температура в °C Температура в °F

Дополнительные характеристики

Входное напряжение	200...240 V переменный ток
Тип датчика	Дополнительный внешний датчик NTC
Макс. коммутационная способность	4 А 230 В переменный ток
Электрическое соединение	10 клемм 2,5 мм ²
Исполнение выключателя	Винтами Защелкивающ.
Высота	Внешний : 85 мм
Ширина	Внешний : 56 мм
Глубина	Внешний : 44 мм
Место монтажа	На монтажной плате DIN-рейка 35 мм Проставочная вертикальная стойка Поперечины
Рабочая температура окружающей среды	-40...80 °C
Гистерезис	2 К запрограммированная величина
Количество выходных реле	2 выход(ы) функция вентиляции/обогрева
Материал	PC
Цвет	Светло-серый
Огнестойкость	Не поддерживающий горения в соответствии с UL94 (материал V0)
Сертификация продукта	UR

Экологичность предложения

Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)

Соответствует - с 0940 - Декларация о соответствии Schneider Electric

 [Декларация о соответствии Schneider Electric](#)

Гарантия на оборудование

Период

Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки