

Технические характеристики продукта

Характеристики

XAWF210EX

станция управления - XAW-F - Металлический
- 1 NO - зеленая - старт-стоп



Основные характеристики

Серия продукта	Harmony XAW
Тип устройства или его аксессуаров	Комплект кнопочного поста
Краткое название устройства	XAWF
Применение кнопочного поста	Кнопка ПУСК-ОСТАНОВ
Материал	Металл
Состав кнопочного поста	1 утопленная кнопка, зеленый с возвратом 1 Н.О. 1 утопленная кнопка, красный с возвратом 1 Н.З.

Дополнительные характеристики

Цвет основания корпуса	Черный
Цвет крышки	Черный
Кабельный ввод	1 ввод под кабельный сальник ISO M20
Ширина	80 мм
Глубина	77 мм
Высота	130 мм
Маркировка	Ex tb IIIC T85°C Db IP65
Механическая износостойкость	5000000 циклы
?????? ?? ?????????? ??????????	10 А плавкая вставка тип gG
[Icw] номинальный кратковременно допустимый ток	3 А в 240 V AC-15, A600 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1 6 А в 120 V AC 50/60Hz AC-15, A600 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1 0.1 А в 600 В DC-13, Q600 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1 0.27 А в 250 V DC-13, Q600 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1 0.55 А в 125 V DC-13, Q600 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1 1.2 А в 600 В AC-15, A600 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1

Условия эксплуатации

Рабочая температура окружающей среды	-20...60 °C
Категория перенапряжения	I в соответствии с IEC 60536
Степень защиты IP	IP65 IEC 60529
Стандарты	EN 61000-6-2 EN 60079-0 : 2009 EN 60079-31 : 2009 IEC 60079-0 : 2007

IEC 60079-31 : 2008
EN 60947-5-4
EN/IEC 60947-5-1
EN/IEC 60947-1

Директивы	94/9/EC - директива ATEX
Зона запыления	Зона 21 - 22
Сертификация продукта	INERIS 04ATEX0023X

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---
